


# Leitz iLAM Touch 2 Turbo laminátor A3



Plně automatický, prémiový laminátor A3 s vysokou laminovací rychlostí a unikátní senzorovou technologií. Automaticky rozpozná tloušťku kapsy a nastaví díky tomu správnou rychlost. Pro kapsy 80-250 mikronů. Zahřátí do 1 min. S unikátním jednoduchým systémem vkládání kapes. Pro intenzivní profesionální užití.

## Vlastnosti

Unikátní senzorová technologie - žádné složité nastavování - perfektní výsledky!

Laminovací rychlost 1500 mm/min - ideální pro časté kancelářské užití

Doba zahřátí do 1 min. Žádné čekání při laminování kapes různých tloušťek

Pohodlné vkládání díky jednoduchému vkládacímu systému a unikátní patentované sklopné klapky zaručují dokonalé výsledky laminace

Nízká spotřeba energie, automatické vypnutí po 30 minutách nepoužívání

Funkce Auto reverse zabráňuje případnému uvíznutí kapsy uvnitř laminátoru

Pro kapsy od 80 do 250 mikronů

80 mikronovou kapsu A4 zalaminuje přibližně za 20 vteřin

LED indikátory zapnutí/vypnutí a zpětného chodu

Součástí je startovací balení laminovacích kapes

3 roky záruka, CE certifikace

Doporučeno používat s Leitz UDT laminovacími kapsami

## Specifikace

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Objednací Kód                        | 75200000                        |
| Barva                                | Lesklá bílá / antracitová       |
| Materiál                             | ABS plast                       |
| Rozměry                              | 482 x 125 x 400                 |
| Princip fungování                    | 6 válců, kontrola rychlosti     |
| Vyhřívací systém                     | 4 zvenčí vyhřívané válce        |
| Příkon                               | 1700 W                          |
| Tloušťka pouzder                     | 80(75)-250 mikronů              |
| Záruka                               | 3 roky                          |
| Vhodné na fotografie                 | ano                             |
| Čas potřebný k zahřátí               | 1 min                           |
| Síťové napájení                      | 220/240 V AC                    |
| Teplota                              | max. 142° stálá                 |
| Max. tloušťka laminovaného dokumentu | 0,6 mm                          |
| Max. šířka laminovaného dokumentu    | 320 mm                          |
| Rozměry mm (otevřený)                | (Š x V x H) mm: 526 x 143 x 401 |
| Uvolňovací mechanismus               | elektrický zpětný chod          |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Přibližný čas laminace (A4) | 20 sec (A4 80 mikronů)           |
| Rychlost                    | max. 1,500 mm/min;<br>proměnlivá |
| Použití                     | A3 formát                        |
| Váha                        | 8,2                              |
| Spotřebitelské balení       | 1                                |
| Minimální objednávka        | 1                                |
| Počet balení                | 1                                |



LESKLÁ BÍLÁ / ANTRACITOVÁ